技术要求

参数		单位
插入损耗	8	dB
驻波比	1.8	
通带频率一	3649-3751	MHz
频率一抑制	DC-3590MHz≥40	dB
频率一抑制	3820-8000MHz≥40	dB
通带频率二	3510-3890	MHz
频率二抑制	DC-3380MHz≥40	dB
频率二抑制	4050-8000MHz≥40	dB
通带频率三	3200-4200	MHz
频率三抑制	DC-3000MHz≥40	dB
频率三抑制	4500-8000MHz≥40	dB
通带频率四	2700-4700	MHz
频率四抑制	DC-2400MHz≥40	dB
频率四抑制	5300-8000MHz≥40	dB

其它参数

开关滤波路数	四选一
开关时间	ns
接口形式	SMA-K0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+12V
工作温度	-40~+75℃
控制方式	TTL

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			
频率四	1	1			

外形结构图（mm）



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。