

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
衰减度	2	3	4	dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	-2.43
3.21	1.05	-2.65
6.43	1.07	-2.78
9.64	1.08	-2.85
12.86	1.08	-2.89
16.07	1.22	-2.98
19.29	1.22	-3.13
22.5	1.11	-3.09
25.71	1.14	-3.18
28.93	1.2	-3.31
32.14	1.18	-3.46
35.36	1.1	-3.57
38.57	1.17	-3.76
41.79	1.4	-4.12
45	1.34	-4.25



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。