

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	67	GHz
衰减度	1.9	3	4.5	dB
驻波比			1.65	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	1.85-JK
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1	-2.07
5	1.07	-2.39
10	1.04	-2.39
15	1.26	-2.43
20	1.28	-2.57
25	1.3	-2.58
30	1.21	-2.75
35	1.11	-2.85
40	1.23	-3.12
45	1.06	-3.08
50	1.17	-3.12
55	1.11	-3.32
60	1.17	-3.43
65	1.24	-3.53
70	1.49	-1.98



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。