



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块


技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		8.5		GHz
工作频率	6.0		11.0	GHz
中心损耗		2.0	2.4	dB
带内波动		1.5	2.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-3.2GHz	40	45	dBc
	@12.7-19.0GHz	40	45	dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图



注意事项:


1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数($6.7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

Thin Film Planar Filters

P/N: STBP8R5-6R0-A430



外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	4.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

