## 主要参数

| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率 | / | / | 0.2 | ~ | 7 | MHz |
| 通带损耗 | / | 常温和低温 | | | 1.2 | dB |
| 通带损耗 | / | 高温 | | | 1.5 | dB |
| 带内波动 | / | 常温 | | | 0.5 | dB |
| 带内波动 | / | 高低温 | | | 0.8 | dB |
| 带外抑制 | DC-10 | KHz≥ | 75 | | | dBc |
| 带外抑制 | 100 | KHz≥ | 30 | | | dBc |
| 带外抑制 | 10 | MHz≥ | 15 | | | dBc |
| 带外抑制 | 15-500 | MHz≥ | 50 | | | dBc |
| 通带驻波 | / | / | | | 1.5 | |

## 其它参数

| | |
|---|---|
| 接口形式 | 微带圆针-K可拆0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀镍 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 相位一致性 | ±2° |
| 幅度一致性 | ±0.2dB |
| 工作温度 | -40~+85℃ |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

## 功能示意图




## 外形结构图（mm）




## 注意事项

| | |
|---|---|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。