

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
衰减度	19	20	21	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	1.02	-19.68
3.21	1.04	1.03	-19.79
6.43	1.05	1.02	-19.81
9.64	1.04	1.03	-19.88
12.86	1.08	1.07	-19.92
16.07	1.03	1.07	-19.98
19.29	1.09	1.06	-20.02
22.5	1.02	1.03	-20.07
25.71	1.11	1.1	-20.14
28.93	1.02	1.12	-20.23
32.14	1.11	1.09	-20.32
35.36	1.03	1.04	-20.39
38.57	1.07	1.14	-20.47
41.79	1.16	1.19	-20.68
45	1.23	1.19	-20.75



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。