

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	6000	MHz
插入损耗			1.2	dB
隔离度	20			dB
主线驻波比			1.3	
馈电电压		50		V
馈电电流		500		mA

其它参数

接口形式	N-JK内导体镀金厚度0.8um
馈电接口	N-K
阻抗	50Ω
功率容量	5W射频功率
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

RF端口	RF
RF&DC端口	RF&DC
DC端口	DC
接地端口	GND


典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR
10	-0.01	-63.2	1.08
100	-0.02	-65.2	1.02
1000	-0.04	-62.3	1.03
2000	-0.08	-54.2	1.07
3000	-0.23	-46.4	1.17
4000	-0.48	-41.9	1.08
5000	-0.94	-39.1	1.17
6000	-0.91	-33.7	1.21
7000	-0.85	-28.4	1.23


参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。